

Cables bipolares paralelos



Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Cables bipolares paralelos de hilos de cobre esmaltado tipo 2158 Tipo 3. Aplicaciones: para cables de potencia de aparatos portátiles de uso doméstico e industrial, aislados. Tensión: hasta 300 V. Corriente: 10 A. Temperatura de trabajo: 70°C. Bobinado: metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.			
085	2x0.25	8x0.20	1.60x3.20
086	2x0.35	7x0.25	1.65x3.30
087	2x0.50	16x0.20	2.20x4.40
088	2x0.75	24x0.20	2.45x4.90
089	2x1.00	32x0.20	2.60x5.20
090	2x1.50	30x0.25	3.00x6.00

Cables paralelos identificados para parlante



Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Tipo de vaina	Dimensión exterior	
mm x mm			

238	2x0.25	8x0.20	2
238C	2x0.25	8x0.20	2
055	2x0.35	11x0.20	2
055C	2x0.35	11x0.20	2
061	2x0.50	16x0.20	3
061C	2x0.50	16x0.20	3
056	2x0.80	24x0.20	5
062	2x0.80	24x0.20	5
057	2x1.00	32x0.20	7
058	2x2.00	40x0.25	16
063/2	2x2.00	133x0.13	16
063/4	2x4.00	266x0.13	30

Cable audífono



Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección) mm x mm	Color vaina	Dimensión exterior	
069	2x0.056	7x0.10	MARFIL

Cable electrodoméstico

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección) exterior mm	Díámetro Tipo		
241	2x0.50	16x0.20	5.90
131	2x0.75	24x0.20	6.20
148	3x0.75	24x0.20	6.50
129	2x1.00	32x0.20	6.20
162	3x1.00	32x0.20	7.50

