

Cable envainado chato




Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Cables para uso en instalaciones de alumbrado de interiores y exteriores, para alta potencia, de hasta 300 V de voltaje nominal.
Tensión: 300 V.
Temperatura de trabajo: 250°C.
Norma: IEC 60332-1 Tipo II

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Resis. Elec. Max		
Ohm/Km 20°C CC			
096	2x0.35	11x0.20	3.00x4.80
097	2x0.50	16x0.20	3.00x5.20
098	2x0.75	24x0.20	3.40x5.60
099	2x1.00	32x0.20	3.50x6.00
100	2x1.50	30x0.25	3.80x6.50
100/2.5	2x2.50	35x0.30	4.50x7.80
101	3x0.50	16x0.20	3.00x7.40
102	3x0.75	24x0.20	3.40x7.80
103	3x1.00	32x0.20	3.50x8.10

104	3x1.50	30x0.25	3.80x9.00
-----	--------	---------	-----------

Cable envainado redondo




Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Acondicionamiento de alambres de cobre electrolítico recocido de alta pureza, de la norma ASTM 2158 Tipo I.
Tensión: hasta 500 V CA.
Acondicionamiento: metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).
Temperatura de trabajo: 90°C

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Díámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Resis. Elec. Max		
Ohm/Km 20°C CC			
A PEDIDO			

Cable envainado redondo con alma de acero



Clickear para ampliar imagen.

Descripción: Tensión 500 V CA por hilos de alambre de cobre electrolítico recocido de alta pureza, y un alma de acero.
Acondicionamiento: metros (standard) o bobina (según cantidad solicitada).
Temperatura de trabajo: 90°C

Código	Colores
--------	---------

disponibles	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.			
A PEDIDO			

Sumergible

Descripción: Cables para uso de alambres de cobre, para instalaciones de alta potencia de hasta 3000 V CC y 1000 V AC. (standard) o bobina (según cantidad solicitada)
Tensión: 3000 V CC y 1000 V AC
Temperatura nominal: 25°C
Norma: IEC 60332-1 Tipo II

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Resis. Elec. Max		
Ohm/Km 20°C CC			
142	3x1.50	30x0.25	6.00x11.50
142/2.5	3x2.50	50x0.25	6.50x12.50

Cable fuente de alimentación



Clickear para ampliar imagen.

Código	Sección mm	2	Composición
(nro. de hilos x sección)	Diámetro		
exterior mm	Corriente		
Amp. Reg. Perm.	Color vaina		
A PEDIDO			

